

Bodenplatten für den Aussenbereich

Oberfläche rings gefast, Grösse: 40/40/4 cm
System Külling

Ausführung: Gepresst zementgrau

Ausführung: In Kunststeinvorsatz

in verschiedenen Farbtönen


Oberfläche gepresst

Oberfläche sandgestrahlt/geschliffen

Zum Verlegen in Feinsplitt usw.

Gehwegplatten

unarmiert, Kanten allseitig gefast



Oberfläche Presshaut:

Grösse: 40/40/4


Oberfläche strukturiert:

Grösse: 40/40/4

Oberfläche verschieden eingefärbt:

(z. B. gelb/rot/schwarz)

Grösse: 40/40/4



Oberfläche in Kunststein (Muster nach Wahl):
geschliffen, Kanten gefast

Grösse: 40/40/4

Oberfläche in Kunststein (Muster nach Wahl):
geschliffen/sandgestrahlt, Kanten gefast

Grösse: 40/40/4

155 Gehwegplatten unarmiert

Plattenstärke 4 – 5 cm



Oberfläche abgerieben:

Grössen:	40/40/4
	40/50/4
Gewicht: 100 kg/m ²	50/50/4
	50/25/4
	40/60/4



Oberfläche Waschbeton:

Grössen:	40/40/5
	40/50/5
Gewicht: 120 kg/m ²	50/50/5
	50/25/5
	40/60/5



Oberfläche sandgestrahlt:


Grössen:	40/40/4
Gewicht: 100 kg/m ²	50/50/4
	50/25/4
	40/60/4

Fräs- und Zuschneidearbeiten werden auf Wunsch ausgeführt

156 Betonstellriemen

Oben längs gefast

Baulänge 100 cm



Höhe cm	Stärke cm	Gewicht kg
30	5	35
40	4	38

159 Betonsockel-Postamente

Unarmiert, mit Loch \varnothing 5 cm



Höhe 35 cm


Höhe 45 cm

Gewicht 52 kg

Gewicht 68 kg

161 Blockstufen

Zementgrau, armiert



Baulänge cm	Gewicht cm
----------------	---------------

50	50
60	60
80	80
100	100
120	120
150	150

Andere Abmessungen auf Anfrage

Ausführung

Besenstrichoberfläche

Washbeton

sandgestrahlt

} Tritt- und Stirnfläche

176 Pflanzentröge

Kanten gefast, mit Entwässerungsaussparung

L	B	H
cm	cm	cm

100	50	50
100	60	60
150	50	50
150	60	60
200	50	50
200	60	60
250	50	50
250	60	60



Andere Masse auf Anfrage

Ausführung in

Holzstrukturschalung (HS)

Glatter Schalung (GS)

Waschbeton (WB)

Sandgestrahlt (SG)



177 Brunnentröge

mit Messing-Ablaufstutzen und Überlaufrohr



L	B	H
cm	cm	cm

110	56	50
-----	----	----

Weitere Grössen auf Anfrage und Bestellung

Ausführung in

Holzstrukturschalung (HS)

Waschbeton (WB)

Sandgestrahl (SG)