



Containeranlage bestehend aus :
 Container: 1x20'
 Rauminnenhöhe: 2340 mm
 Lackierung: R: RAL 7001

Allgemein

Innendekor: weiß

Stahlblechausführung (komplett)

Neutralisiert

Elektrik

Elektrik: CH 400V/32A/5-polig

Bodengruppe

Stapleraschenabstand: 2050mm

Doppelte Bodenquerträger

Bodendämmung: 100mm PU-Schaum

Aluriffelblechbodenbelag

Dachgruppe

Dachdämmung: 100mm PU-Schaum

Paneele

PU-Paneele (60mm)

Sanitär

Kein Boiler - nur Kaltwasser

Sonstige

inkl. WC-Papierhalter, 2 Seifenspender, 2 Papiertuchspender

Übergänge / Stösse silikoniert und zum Bodenrahmen abgekantet (siehe Detailskizze)

Bodenbelag absilikonieren und an den Enden zum Bodenrahmen abkanten

Wasserzuleitung unter den Spülkästen montiert

Verkleidungen von Ecksäulen und Dachrahmen wie bei Panel losen Gangcontainer !

"Verbindungsmaterial für geschlossene Stirnseite"

WC-Türen wahlweise mit Beschriftung "Unisex" oder "Frau/Mann"

WC-Türen mit Besetzt-Anzeige



Bahnhofstrasse 11
 8217 Wilchingen
 052 687 37 00
 info@kuelling-ag.ch
 www.kuelling-ag.ch