

KÜLLING AG



PFLEGE & REINIGUNG VON KUNSTSTEINEN

KÜLLING AG KUNSTSTEIN- UND BETONELEMENTE
BETONWAREN

Bahnhofstrasse 11 8217 Wilchingen +41 52 687 37 00 kuelling-ag.ch

Kunststein ist ein Produkt, das aus gebrochenen Natursteinen oder Flussskies und Bindemittel hergestellt wird. Für die Reinigung, den Schutz und die Pflege von Kunststeinoberflächen empfehlen wir die Verwendung von pH-neutralen Mitteln (pH-Wert zwischen 7 und 10), da Kunststein ein säureempfindliches Produkt ist.

Nach dem Versetzen von Kunststeintreppenelementen oder dem Verlegen von Kunststein-Bodenplatten muss eine fachgerechte Reinigung erfolgen, um die Schönheit und Langlebigkeit des Materials über viele Jahre hinweg zu gewährleisten. Der Kunststein wird unbehandelt verlegt. Unsachgemässe Reinigung oder zu spätes Entfernen von Zement und Schmutz kann das Aussehen der Oberfläche dauerhaft verändern.

Um die Fleckenunempfindlichkeit zu erhöhen und die Reinigung der Oberflächen zu erleichtern, empfiehlt es sich, nach der Erstreinigung eine Schutzbehandlung mit Imprägniermittel durchzuführen.

Vor der Behandlung der Oberflächen mit einem Imprägniermittel muss das Kunststeinmaterial trocken sein. Es ist unbedingt erforderlich, die Feuchtigkeit des Materials vor der Imprägnierung zu messen.

Eine Oberflächenbehandlung vor dem Einbau wird nicht empfohlen, da der Kunststein nicht gleichmässig trocknet. Farbunterschiede können mögliche Folgen sein. Ausserdem bleiben bei einer Imprägnierung vor dem Einbau die Fugen unbehandelt, so dass eine Nachbehandlung erforderlich ist.

■ TÄGLICHE REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung empfehlen wir die Verwendung von heissem Wasser unter Zusatz eines pH-neutralen Reinigungsmittels ohne sonstige Zusätze.

■ WAS SIE BEACHTEN MÜSSEN

Vermeiden Sie den Kontakt mit Produkten wie z.B. Essig, Wein, Zitronensaft, Sanitärreiniger (mit pH <7), diese sind säurehaltig und können die Oberfläche beschädigen. Des Weiteren sollten alle Produkte mit pH > 10, wie Lösungsmittel oder Scheuermittel, vermieden werden, da auch diese die Oberflächen beschädigen können.

■ EMPFOHLENE REINIGUNGSPRODUKTE

Zur Reinigung, zum Schutz und zur Pflege von Oberflächen empfiehlt Külling AG die Verwendung von Wetrok Produkten (s. Produktdatenblatt in der Beilage). Durch die Anwendung eines Wisch-Pflegemittels erzielen Sie eine optimale Oberflächen-Vergütung und einen natürlichen Glanz.

Alternativ wird der Einsatz von handelsüblicher Schmierseife empfohlen, welche die Oberflächen pflegt und den natürlichen Glanz erhält. Beim Einsatz von jeglichem Wisch-Pflegemittel ist auf die fachgerechte Dosierung zu achten und auf das Abtragen des Putzmittels durch Einsatz von reichlich klarem Wasser.

Achtung: Das Kunststeinmaterial ist nicht säurebeständig.



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Wischpflege

Wetrok Redur

Der pflegende Unterhaltsreiniger für hohe Trittsicherheit (DIN 18032 zertifiziert)





Wetrok Redur



pH-Wert (Konzentrat): 6–7

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Wachse, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung (Steinböden u. a. Beläge)

0.1 l–0.4 l/10 l



Unterhaltsreinigung (Sporthallenbeläge)

0.05 l–0.2 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- Unterhaltsreiniger für hohe Trittsicherheit - DIN 18032
- zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, geölte Holzböden, Kautschuk, etc.)

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- pH-neutral
- nicht beschichtend
- leicht parfümiert
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

GUT ZU WISSEN

- für die Reinigung und Pflege von Sporthallenbelägen (max. Dosierung 2%)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzten Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

6043 Oilex Forte

Alkalischer, schaumarmer Oel- und Fettentferner



EIGENSCHAFTEN:

- **STARK OEL- UND FETTLÖSEND**
- **KRAFTVOLLES EMULGIERVERMÖGEN**
- **NIEDRIGSCHÄUMEND**
- **SCHNELLWIRKEND**
- **SCHMUTZBRECHEND**

Ihr Nutzen:

- Alkalischer, schaumarmer Reiniger zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen im Industriebereich und Küche.

Anwendungsgebiet

- Gastronomie- und Industriebetriebe

Anwendungshinweise

⇒ Grundreinigung

- 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnt anwenden. Gebrauchslösung gleichmässig auf die zu reinigende Fläche verteilen, 10-20 min. wirken lassen. Mit Einscheibenmaschine und Pad (z.B. braun) oder Bürste verarbeiten. Schmutzwasser absaugen. Mit Wasser gut spülen und gründlich absaugen.

⇒ Unterhaltsreinigung

- **Manuell:**
0,5 – 5 dl auf 10 l Wasser verdünnen. Mit Nasswischgerät anwenden, Schmutzflotte mit klarem Wasser aufnehmen.
- **Maschinell:**
0,5 – 5 dl auf 10 l Wasser verdünnen. Mit Scheuersaugmaschine verarbeiten und absaugen.
- Eine richtige Dosierung hilft Kosten sparen und schont die Umwelt. Der Einsatz von Microfasern oder Pads beschleunigt den Reinigungsvorgang und verbessert die Ökonomie.





- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

6043 Oilex Forte

Alkalischer, schaumarmer Oel- und Fettentferner

Inhaltsstoffe

Kaliumhydroxid >2-< 5 %, 2-Butoxy-ethanol < 5 %, 2-Aminoethanol 5-< 15 %, Fettalkohol, C10 (8/9/11 EO) >3-< 5 %,

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung

nichtionische Tenside 5 - 15%, Seife < 5%

HINWEISE

NICHT AUF ALKALIEMPFINDLICHEN BELÄGEN (LINOLEUM, GUMMI, ASPHALT, KORK ODER ALUMINIUM) EINSETZEN. OBERFLÄCHEN AN UNAUFFÄLLIGER STELLE AUF BESTÄNDIGKEIT PRÜFEN.

Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen:	gelbe Flüssigkeit
Dichte bei 20°:	1,056 g/cm ³
pH-Wert Konzentrat:	14
pH-Wert Gebrauchslösung:	ca. 11.7
Haltbarkeit:	5 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS05, GHS07
Signalwort: Gefahr

H-Sätze: 314, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

P-Sätze: 260, Aerosol nicht einatmen.
303+361+353, BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
305+351+338, BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
310, Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
405, Unter Verschluss aufbewahren.
501, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: UN 1719 ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER S T O F F , N . A . G .
(K A L I U M H Y D R O X I D , ETHANOLAMIN), Kl. 8 III

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.






- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

6210 Atrasol FTV

Steinimprägnierer mit Farbtonvertiefung

- **FARBTONVERTIEFEND**
- **WASSERDAMPFDIFFUSIONSFÄHIG**
- **GERUCHSARM**
- **ANWENDUNGSSFERTIG**



Anwendungsgebiet

Fussböden aus Natur-/Kunststein, Tonplatten, unglasierte Keramikplatten. Fassaden und Fensterbänke aus Natur-/Kunststein, Beton, Eternit usw. Tischplatten und Küchenabdeckungen aus Natur- oder Kunststein.

Der Steinimprägnierer dient zur Behandlung anorganischer Baustoffe. Hochwertige Pflegekomponenten ergeben zusätzlich eine Graffiti-schutzwirkung. Verunreinigungen wie Fett, Öl, Farbe usw. lassen sich nach der Behandlung leicht entfernen. Neue Wirkstoffe garantieren eine oleo-/ hydrophobe Wirkung. Mit ökologischen Lösemitteln formuliert.

Anwendungshinweise

Das Produkt pur verarbeiten. Im Innenbereich für sehr gute Durchlüftung sorgen. Die Anwendungslösung 1—3 mal durch Streichen oder Sprühen satt auftragen. Bei kompakten oder geschlossenen Oberflächen (Saugfähigkeit) empfehlen wir, das Produkt sparsam aufzutragen. Rückstände können nach dem Abtrocknen mit einem mit Produkt angefeuchteten Pad oder Lappen auspoliert werden. Die Oberfläche ist nach ca. 24 h öl-/ wasserabweisend.



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitischutz

6210 Atrasol FTV

Steinimprägnierer mit Farbtonvertiefung

Gefährliche Inhaltsstoffe

50—100 % Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkane, Cycloalkane, Aromaten (2-25%)

HINWEISE

ES DÜRFEN NUR GRUNDGEREINIGTE, GRÜNDLICH GESPÜLTE UND VOLLSTÄNDIG TROCKENE OBERFLÄCHEN BEHANDELT WERDEN. BAUSTOFFFEUCHTIGKEIT < 2 %. ES KÖNNEN FARBTON-VERÄNDERUNGEN AUFTRETEN, DESHALB IST EINE MUSTERFLÄCHE UNERLÄSSLICH. WIRD DIE VORREINIGUNG ODER DIE NACHFOLGENDE UNTERHALTSREINIGUNG NICHT MIT DEN VON AT-RAMEX EMPFOHLENEN PRODUKTEN DURCHGEFÜHRT, LEHNEN WIR JEDE HAFTUNG AUF DAS IMPRÄGNIERUNGSPRODUKT AB. FÜR DIE VORREINIGUNG DER OBERFLÄCHEN EMPFEHLEN WIR 6050 ATRASTRIP ODER 3010 PHOSCOAT. FÜR DIE UNTERHALTSREINIGUNG BEI BÖDEN EMPFEHLEN WIR 2530 ATRA 3 ODER 2055 ATRAFOR. FÜR DIE GRAFFITIENTFERNUNG EMPFEHLEN WIR 7060 GRAFFIGEL. VERARBEITUNGSMINIMUM + 5°C., DIE REL. LUFTFEUCHTIGKEIT DARF 80 % NICHT ÜBERSTEIGEN. FÜR DIE IMPRÄGNIERUNG MUSS DIE OBERFLÄCHENTEMPERATUR BEI CA. 5—25° C. LIEGEN.

Technische Daten

Aussehen:	klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°:	1,012 g/cm ³
pH-Wert Konzentrat:	unbestimmt
pH-Wert Gebrauchslösung:	
Haltbarkeit:	2 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e):	GHS07, GHS08, GHS02, GHS09
Symbol (e):	Gefahr
H-Sätze:	225, Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 304, Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
P-Sätze:	210, Von Hitze / Funken / offener Flamme / heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 241, Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel / Lüftungsanlagen / Beleuchtung verwenden. 301+310, BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 303+361+353, BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. 405, Unter Verschluss aufbewahren. 501, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
ADR:	UN1268, Erdöldestillate, n.a.g., Sondervorschrift 640D, 3, II (D/E)

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

